

DOLCERIVA

Riva





"A journey with my Dolceriva"
French Riviera, France.



















































Motorizzazione	2 x Volvo D13-800 - potenza 800mhp / 588kW a 2300 giri/min 2 x Volvo D13-1000 - potenza 1000mhp / 735kW a 2400 giri/min	std opt Volvo 800 35 nodi 27 nodi
Velocità	Velocità massima Velocità di crociera	
Autonomia dato indicativo	Velocità massima Velocità di crociera	210 m.n 230 m.n
Dimensioni principali	Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666..... Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666..... Lg = Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico) Larghezza massima (compresi bottazzi)..... Immersione sotto le eliche (a pieno carico)..... Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta Dislocamento a pieno carico..... Numero massimo di persone imbarcabili..... Categoria di progettazione Direttiva 2013/53/EU..... Certificazione moduli.....	14,92 m. - 48 ft. 11 in. 14,76 ma. - 48 ft. 5 in. 12,80 m. - 42 ft. 0 in. 4,26 m. - 14 ft. 0 in. 1,48 m. - 4 ft. 10 in. 214 t. - 47179 lbs. 24,5 t. - 54013 lbs. 10 A B + F + Aa (sound emission) RINA S.p.A.
Dati caratteristici	Tipo di carena: Geometria variabile con pattini di sostentamento e deadrise..... H massima = Altezza massima dalla chiglia al parabrezza P = Sporgenza poppiera e prodiera ancora..... Capacità serbatoio carburante..... Capacità serbatoi acqua.....	15,9° 3,65 m. - 12 ft. 0 in. 0,16 m. - 0 ft. 6 in. 1800 lt. - 476 US gals. 310 lt. - 82 US gals.
Specifiche prestazionali	I dati prestazionali sono stabiliti al seguente dislocamento e si riferiscono alla barca standard, a 1/3 carico liquidi, con carena pulita, temp. 25°C, buone condizioni climatiche e 4 persone a bordo Sovraccaricando la barca di..... Si ha una perdita di velocità massima pari a	22,4 t. - 49400w lbs 1 t. - 2205 lbs. 1 nodo

Engines	2 x Volvo D13-800 - power 800mhp / 588kW at 2300 rpm 2 x Volvo D13-1000 - power 1000mhp / 735kW at 2400 rpm	std opt Volvo 800 35 knots 27 knots	Volvo 1000 40 knots 35 knots	发动机 2 x Volvo D13-800 额定功率800马力 / 588 千瓦， 额定转速2300转/分钟 2 x Volvo D13-1000 额定功率1000马力 / 735 千瓦， 额定转速2400转/分钟	Volvo 800 35 节 27 节
Speed	Maximum speed Cruising speed			速度 最高速度 巡航速度	
Range	Maximum speed Cruising speed	210 m.n 230 m.n	200 m.n 210 m.n	续航里程 最高速度 巡航速度	210 海里 230 海里
Main sizes	Loa = overall length (standard ISO 8666) Lh = Hull length (standard ISO 8666) Lwl = waterline length (boat fully laden) Maximum beam Depth under propellers (boat fully laden) Displacement unladen Displacement laden Maximum number of persons on board Design category Directive 2013/53/EU Certification modules	14,92 m. - 48 ft. 11 in. 14,76 ma. - 48 ft. 5 in. 12,80 m. - 42 ft. 0 in. 4,26 m. - 14 ft. 0 in. 1,48 m. - 4 ft. 10 in. 214 t. - 47179 lbs. 24,5 t. - 54013 lbs. 10 A B + F + Aa (sound emission) RINA S.p.A.		主要尺寸 Loa = 总长 (ISO 8666 标准) Lh = 船体长 (ISO 8666 标准) Lwl = 水线长 (满载) 船宽 满载吃水深度 空载排水量 满载排水量 限载人数 设计航行区域 2013/53/EU..... 证书类型	14,92 米 - 48 英尺 11 英寸 14,76 米 - 48 英尺 5 英寸 12,80 米 - 42 英尺 0 英寸 4,26 米 - 14 英尺 0 英寸 1,48 米 - 4 英尺 10 英寸 21,4 吨 - 47179 磅 24,5 吨 - 54013 磅 10 A B + F + Aa (噪音排放) RINA S.p.A.
Technical data	Hull type: warped hull with spray rails and aft deadrise H = Overall height from keel to windshield..... P = aft platform + anchor..... Fuel tanks capacity Water tanks capacity	15,9° 3,65 m. - 12 ft. 0 in. 0,16 m. - 0 ft. 6 in. 1800 lt. - 476 US gals. 310 lt. - 82 US gals.		技术数据 船体 H = 整体高度 (龙骨到风挡)..... P = 船艉平台+锚..... 油箱容量..... 水箱容量.....	曲面船体，船艉斜度15.9°，带防溅条 3,65 米 - 12 英尺 0 英寸. 0,16 米 - 0 英尺 6 英寸. 1800 升. - 476 美加仑. 310 升. - 82 美加仑.
Performance specifications	the performance is estimated at the following conditions: standard version displacement of the yacht: at 1/3 liquid load, clean hull, 25°C air temperature good weather conditions, 4 persons on board overloading the yacht by: top speed decreases of:	22,4 t. - 49400w lbs 1 t. - 2205 lbs. 1 knot		性能说明 性能表现的评估以下列情况为准 22,4吨 - 49400瓦，1/3液体载重、净船身，气温25度，好天气为条件，4人在船上时	游艇的标准排水量 1 吨 - 2205 磅 1 节

PRELIMINARY



Profile



Main deck



Lower deck STD



Lower deck crew



Lower deck two cab

Motorisation	2 x Volvo D13-800 - puissance 800mhp / 588kW at 2300 tours/min std 2 x Volvo D13-1000 - puissance 1000mhp / 735kW at 2400 tours/min opt Volvo 800 Volvo 1000	
Vitesse	Vitesse maximum..... 35 noeuds 40 noeuds Vitesse de croisière..... 27 noeuds 35 noeuds	
Autonomie	Vitesse maximum 210 m.n 200 m.n Vitesse de croisière..... 230 m.n 210 m.n	
Dimensions principales	Loa = Longueur hors tout ISO 8666..... Lh = Longueur de coque ISO 8666 Lg = Longueur de flottaison (en charge)..... Largeur maximum..... Tirant d'eau (bateau en charge)..... Déplacement à vide..... Déplacement en charge..... Nombre maximum de personnes à bord..... Catégorie de projet Directive 2013/53/EU..... Certification modules..... Type de carène : à géométrie variable avec relevé de varangue..... H Hauteur minimum de transport depuis la quillet P = Pulpit..... Capacité réservoir carburant..... Capacité réservoirs d'eau.....	14,92 m. - 48 ft. 11 in. 14,76 ma. - 48 ft. 5 in. 12,80 m. - 42 ft. 0 in. 4,26 m. - 14 ft. 0 in. 1,48 m. - 4 ft. 10 in. 21,4 t. - 47179 lbs. 24,5 t. - 54013 lbs. 10 A B + F + Aa (émission sonore) RINA S.p.A. 15,9° 3,65 m. - 12 ft. 0 in. 0,16 m. - 0 ft. 6 in. 1800 lt. - 476 US gals. 310 lt. - 82 US gals.
Spécifications relatives à la performance	Les données sur le ormances sont établies en considérant les conditions suivantes: déplacement du batea u en version standard à 1/3 charge de liquide, avec carène propre, temp. 25°C, en bonnes conditions climatiques et avec 4 personnes à bord Avec une surcharge du bateau de..... la perte de vitesse maximum est de.....	22,4 t. - 49400w lbs 1 t. - 2205 lbs. 1 noeud

ДВИГАТЕЛЬ	2 x Volvo D13-800 - Мощность 800 л.с. / 588кВт при 2300 об./мин. 2 x Volvo D13-1000 - Мощность 1000 л.с. / 735кВт при 2400 об./мин. (опция) Volvo 800 Volvo 1000	std opt
СКОРОСТЬ	Максимальная скорость..... Крейсерская скорость.....	35 узлов 40 узлов 27 узлов 35 узлов
ЗАПАС ХОДА	Максимальная скорость..... Крейсерская скорость.....	m.n. 200 m.n 230 m.n 210 m.n
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ	LOA = Габаритная длина ISO 8666..... LH = Длина корпуса ISO 8666..... LG = Полная длина (при полной загрузке)..... Максимальная ширина..... Осадка (при полной нагрузке) Водоизмещение порожнем Водоизмещение при полной нагрузке..... Максимальное число пассажиров Произведено в соответствии с нормой 2013/53/EU Сертификация модулей..... B + F + Aa (Тестирование на шум) RINA S.p.A.	14,92 m. - 48 фут. 11 дюйм. 14,76 ma. - 48 фут. 5 дюйм. 12,80 m. - 42 фут. 0 дюйм. 4,26 m. - 14 фут. 0 дюйм. 1,48 m. - 4 фут. 10 дюйм. 21,4 t. - 47179 фунт. 24,5 t. - 54013 фунт. 10 A B + F + Aa (Тестирование на шум) RINA S.p.A.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Тип киля: с изменяемой геометрией с углом киле ватости Максимальная высота от киля до ролл-бара..... H = Минимальная высоты от киля..... P = Pulpit..... Запас топлива..... Запас воды.....	15,9° 3,65 m. - 12 фут. 0 дюйм. 0,16 m. - 0 фут. 6 дюйм. 1800 л - 476 галлон США 310 л - 82 галлон США
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Эксплуатационные характеристики определены при следующем водоизмещении стандартная яхта, на 1/3 наполненная жидкостями, с чистым корпусом, темп. 25° C, при хороших климатических условиях с 4 пассажирами на борту При перегрузке яхты на..... наблюдается снижение максимальной скорости на.....	22,4 t. - 49400w фунт. 1 t. - 2205 фунт. 1 узлов

Motorización	2 x Volvo D13-800 - potencia 800mhp / 588kW at 2300 rpm std 2 x Volvo D13-1000 - potencia 1000mhp / 735kW at 2400 rpm opt Volvo 800 Volvo 1000	
Velocidad	Velocidad máxima.....nudos 35 nudos Velocidad de crucero.....nudos 27 nudos	
Autonomía	Velocidad máxima.....m.n. 210 m.n Velocidad de crucero.....m.n. 230 m.n 210 m.n	
Medidas Principales	Loa = Eslora total ISO 8666..... Lh =Eslora del casco ISO 8666..... Lg =Eslora de flotación (a plena carga) Manga máxima..... Inmersión debajo de las hélices (a plena carga)..... Desplazamiento con embarcación descargada e seca..... Desplazamiento a plena carga..... Número máximo de personas a bordo..... Categoría de diseño Directiva 2013/53/EU..... Certificación módulos:..... B + F + Aa (sound emission) RINA S.p.A.	14,92 m. - 48 ft. 11 in. 14,76 ma. - 48 ft. 5 in. 12,80 m. - 42 ft. 0 in. 4,26 m. - 14 ft. 0 in. 1,48 m. - 4 ft. 10 in. 21,4 t - 47179 lbs. 24,5 t. - 54013 lbs. 10 A B + F + Aa (sound emission) RINA S.p.A.
Datos Técnicos	Tipología del casco: de geometría variable Altura máxima desde la quilla hacia el parabrisas..... H t = Altura mínima para el transporte desde la quilla..... P = Pulpito..... Capacidad del tanque de combustible..... Capacidad del depósito de agua.....	15,9° 3,65 m. - 12 ft. 0 in. 0,16 m. - 0 ft. 6 in. 1800 lt. - 476 US gals. 310 lt. - 82 US gals.
Especificaciones de prestaciones	Los datos de prestaciones han sido determinados con el desplazamiento siguiente: embarcación estándar, con 1/3 de carga de líquidos,con carena limpia temperatura 25°C, buenas condiciones climatológicas y 4 personas a bordo Sobrecargando la embarcación de: se tiene una pérdida de velocidad máxima de.....	22,4 t. - 49400w lbs 1 t. - 2205 lbs. 1 nudo

エンジン	2x Volvo D13 - 800 - での出力 800mhp / 588kW at 2300 rpm std 2 x Volvo D13 - 1000 - での出力 1000mhp / 735kW at 2400 rpm オプション opt Volvo 800 Volvo 1000	
スピード	最高スピード ノット 35 巡行スピード ノット 27	40 35
走行距離	最高スピード マイル 210 巡行スピード マイル 230	200 210
主要寸法	LOA(全長)ISO8666..... LH (ハルの長さ) ISO8666 LWL(水線長)満載時..... BEAM(最大幅)..... 吃水(スクリュー下) (満載時) 空荷時排水量 満載時排水量 最大搭乗員数 デザインカテゴリー 2013/53/EU 設計カテゴリー..... B + F + Aa (騒音放射) RINA S.p.A.	14,92 m. - 48 ft. 11 in. 14,76 m. - 48 ft. 5 in. 12,80 m. - 42 ft. 0 in. 4,26 m. - 14 ft. 0 in. 1,48 m. - 4 ft. 10 in. 21,4 t. - 47179 lbs. 24,5 t. - 54013 lbs. 10名 A B + F + Aa (騒音放射) RINA S.p.A.
技術データ	ハルの種類:ワーブのある船底、デットライズ 15,9° 度、スプレーレール付き H:ギールからロールバーまでの全高..... P:バルビット 燃料タンク..... 清水タンク.....	3,65 m. - 12 ft. 0 in. 0,16 m. - 0 ft. 6 in. 1800 lt. - 476 US gals. 310 lt. - 82 US gals.
性能仕様	船の性能は以下の条件で評価されました。 燃料/清水, 1/3 搭載、クリーンなハル、気温25度、良好な気象条件、搭載人員4名 ヨットへの過負荷..... 最高速度の減速	22,4 t. - 49400w lbs. 1 t. - 2205 lbs. 1 ノット

PRELIMINARY

Disclaimer

Il presente catalogo non ha alcun valore di certificazione. I dati tecnici e le prestazioni, nonché i disegni e le riproduzioni grafiche, sono meramente indicativi e riferiti ad un modello standard. Ogni riferimento tecnico, o comunque descrittivo, deve essere rapportato alle caratteristiche proprie dell'imbarcazione oggetto dell'acquisto. Pertanto ogni indicazione vincolante a carico del venditore sarà contenuta esclusivamente nell'atto di vendita e nello specifico manuale.

This catalogue carries no value of certification. The technical data and performances, drawings and graphic reproductions are merely indicative and refer to a standard model. Technical and descriptive references refer only to the features of the yacht purchased. Consequently any binding information which is the seller's responsibility will be specified exclusively in the sales act and specific manual.

STRATEGIC CREATIVITY AND CONCEPT
Propaganda 3

GRAPHIC DESIGN AND COPYWRITING
Independent Ideas

DRAWINGS AND RENDERINGS
Officina Italiana Design
Ferretti Group Engineering

PHOTOS
Alberto Cocchi

STYLING
Ldi Design Studio

SPECIAL THANKS
Guaxs
Giobagnara
Esemplare unico
Sysley Cosmetics Paris

Follow us

www.riva-yacht.com



Sedi produttive / Production sites: Via Predore 30, 24067 Sarnico (BG) - Italy • Via San Bartolomeo 380, 19100 La Spezia (SP) - Italy • Via Enrico Mattei 26, 60125 Ancona (AN) - Italy
a Ferretti Group brand



